



## BF-M50

### 高性价比商业模拟对讲机

BF-M50新一代模拟对讲机，从时尚新颖的外观设计到信号穿透力强、续航能力长，从出色的音质、耐摔抗压能力到多场景适应性等多方面具备突出优势。能够有效的确保了通讯的连续性和可靠性。

- VOX声控
- 一键对频
- 特殊信令
- 清晰音质
- 繁忙信道锁定
- Type-C充电
- 降噪功能（选配）





## 技术指标

| BF-M50技术指标规格表 |          |                      |
|---------------|----------|----------------------|
| 一般部分          | 频率范围     | UHF: 400-480MHz      |
|               | 信道总数     | 16                   |
|               | 信道间隔     | 25 KHz /12.5 KHz     |
|               | 工作电压     | DC3.7V (±20%)        |
|               | 电池容量     | 1800mAh              |
|               | 频率稳定度    | ≤±2.5 ppm            |
|               | 天线阻抗     | 50Ω                  |
|               | 外形尺寸     | 54* 30* 93mm         |
|               | 重量       | 159g(含电池)            |
| 发射部分          | 输出功率     | ≤ 3W                 |
|               | 调制方式     | 11KφF3E/16KφF3E      |
|               | 最大频偏     | ≤±2.5KHz /±5.0KHz    |
|               | 邻道功率     | 60dB                 |
|               | 音频失真     | < 5%                 |
| 接收部分          | 灵敏度      | ≤-122dBm(12dB SINAD) |
|               | 互调       | ≥60dB(宽) / 55dB(窄)   |
|               | 邻道选择性    | ≥60dB(宽) / 55dB(窄)   |
|               | 杂散抑制     | ≥60dB(宽) / 55dB(窄)   |
|               | 额定音频输出功率 | 0.5W                 |
|               | 额定音频失真   | ≤5%                  |
| 环境指标          | 工作温度范围   | -20℃ ~ +60℃          |
|               | 存储温度范围   | -30℃ ~ +70℃          |

声明：1.因产品不断改进，技术参数、功能特点可能与实际产品不符，请以实物为准，如有变更，恕不另行通知，敬请谅解。  
2.如果您对本产品有其他疑问或者本资料内容未尽其详,请咨询我们进行解答。

## 配件



天线



皮带夹




锂电池



充电器



挂绳



挂耳式耳机(可选)